

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY EBB (DO 250 M3/H)



Wentylator łazienkowy S&P seria EBB przeznaczony do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń (WC łazienki, małe kuchnie itp.) jak również biur i małych sklepów.

Konstrukcja

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego,
- przystosowany do pracy w dowolnej pozycji,
- przepustnica zwrotna na wylocie

Silnik elektryczny

- jednofazowy, 230V 50Hz,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II,
- stopień ochrony IPX4,
- przystosowany do pracy w temperaturze do +40 C.

Dostępne warianty:

- EBB-175 S
- EBB-175 T
- EBB 250 S
- EBB 250 T

Dane Techniczne

DANE TECHNICZNE

Typ	bieg	prędkość obrotowa	pobór mocy	napięcie	nateżenie	wydajność max	ciśnienie max	poziom ciśnienie akust.*	masa
		[obr/min]	[W]	[V]	[A]	[m³/h]	[Pa]	[dB(A)]	[kg]
EBB-175	-	1400	27	230	0,60	175	100	45	2,2
EBB-250	HS	1960	68	230	0,29	240	310	66	2,2
	MS	1580	51	230	0,22	190	270	61	
	LS	1280	43	230	0,20	140	225	57	

* mierzone w odległości 1,5m

WYPOSAŻENIE

	S	T
Lampka kontrolna	•	•
Kłapa zwrotna	•	•
Opóźnienie czasowe regulowane		•
Zmiana biegów*	•	•

* dotyczy modelu 250

Numery artykułów

EBB 175S	40020560	EBB 250S	40020570
EBB 175T	40020560	EBB 250T	40020580

Charakterystyki



Wymiary

