

WENTYLATOR OSIOWY CF (DO 98 M3/H)



Wentylator osiowy VENTS CF to wentylator odśrodkowy do wentylacji domowej i przemysłowej.

- Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.).
- W wariantcie podstawowym wentylator wyposażony jest w filtr wykonany z materiału syntetycznego.
- Wentylacja o wydajności do 98 m³/h.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100 mm.
- Klasa ochrony IP24 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 16,0 W.

Wersje i opcje wentylatora

CF T - Wentylatory z wyłącznikiem czasowym gwarantują automatyczne wyłączenie wentylatora po upływie czasu wyznaczonym przez tzw. timer - od 2 do 30 minut.

CF V - Włącza się i wyłącza się za pośrednictwem wewnętrznego włącznika sznurkowego.

CF TH - Wentylatory z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności gwarantują automatyczne włączenie się wentylatora (po czasie 2-30 min) przy określonym poziomie wilgotności (50-90%).

Sterowanie

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego wyłącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji T i TH, VTH.

Dane techniczne

	Wydajność [m3/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min ⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
VENTS 100 CF	98	16	36	2250	115	1,2

Charakterystyki



Wymiary

							
	a	b	c	ØD	e	g	f
VENTS 100 CF	180	195	59	100	73	26	192