WENTYLATOR OSIOWY WOS (DO 23040 M3/H)

Wentylator osiowy WOS to wentylator przystosowany do przetłaczania powietrza o gęstości r=1,4 kg/m3. Stosowany w wentylacji (hale produkcyjne, magazyny, maszynownie), klimatyzacji, chłodnictwie (agregaty, skraplacze, tunele zamrażalnicze) itp. Szczególnie nadaje się do wykorzystania w rolnictwie przy dosuszaniu nasion, ziarna i zielonek. Wentylator przystosowany do pracy w temperaturze -15stC +40stC. Inne zakresy temperatury dostępne na zamówienie.

Konstrukcja:

Obudowa wentylatora jest wykonana z blachy stalowej, wirnik stalowy lub aluminiowy. Zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe lub na zamówienie cynkowaniy ogniowo. Silnik o stopniu ochrony IP 55.

HAKOM Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
NIP: 5212800038

biuro@hakom.pl
www.hakom.pl

Dane techniczne

	Wydajność (max)	Spręż. (max)	Moc	Obroty	Zasilanie
	[m³/h]	[Pa]	[kW]	[obr./min]	[V]
WOS-80/1	20340	420	3,0	900	400
WOS-80/2	26280	460	4,0	900	400
WOS-80/3	23040	642	4,0	1400	400

Charakterystyki

Wymiary