

WENTYLATOR OSIOWY VVR (DO 455 M3/H)



Wentylator osiowy VENTS VVR to wentylator osiowy, plastikowy, domowy, rewersyjny, przemienny cykl pracy nawiewno/wywiewny, montaż ścienny.

- Wentylatory nawiewno - wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.).
- Wentylacja o wydajności do 455 m³/h (wywiew).
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø180 i 230 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie wewnątrz ścian lub w oknach.
- Wentylatory VVR wyposażone są w układ zapobiegający ciągowi wstecznemu, sterowany siłownikiem elektrycznym.
- Zabezpieczenie przed kontaktem z elementami niebezpiecznymi i przenikaniem wody na poziomie IPX4.

Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 25,0 W.

Dane techniczne

	Wydajność [m3/h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min ⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
VENTS 180 VVR	212	25	31	1400	35	1,6
VENTS 230 VVR	455	30	32	1300	38	1,6

Charakterystyki



Wymiary

				
	A	B	C	ØD
VENTS 180 VVR	230	65	87	177
VENTS 230 VVR	295	74	85	237