

WENTYLATOR ŚCIENNY DOSPEL STYL



Wentylator domowy **DOSPEL STYL**

Wentylator **wyprodukowany w Polsce i oparty na polskiej elektronice**. Zalecany montaż ścienny z uwagi na zastosowanie łożyska ślizgowego. 50-letnie doświadczenie firmy DOSPEL w produkcji to gwarancja najwyższej jakości.

Wentylator **DOSPEL STYL** jest wytwarzany **z tworzywa sztucznego ABS**. Lakierowanie **powłoką UV** sprawia, że farbowany na biało wentylator nie żółknie, ale zachowuje swoją pierwotną barwę.

Wentylator **DOSPEL STYL** posiada stopień ochrony **IPX4** oznacza to, że jest odporny na rozbryzgi wody z różnych kierunków oraz **II klasę izolacji**, jest on więc chroniony nie tylko przed dotykiem bezpośrednim, ale i pośrednim dzięki wprowadzeniu izolacji dodatkowej.

Wentylator **DOSPEL STYL** przeznaczony **do montażu ściennego** ze względu na użycie łożysko ślizgowego.

Zalety produktu:

- Wentylator został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowników.
- Przepustnica zapobiega efektowi ciągu wstecznego oraz uniemożliwia owadom przedostanie się do pomieszczeń.
- Jest bardzo ekonomiczny i efektowny.
- Wentylator posiada stopień ochrony IPX4 oznacza to, że jest odporny na przedostawanie się wody przy kroplach opadających pionowo na urządzenie
- Do zestawu dodatkowo dołączone są kable do zasilania.

50-letnie doświadczenie firmy DOSPEL w produkcji to gwarancja najwyższej jakości.

Dostępne warianty:

- **STYL 150 WP** - z wyłącznikiem pociągany i przewodem zasilającym.
- **STYL 200S** - dwie wersje prędkości silnika

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja	STYL150 WP	STYL200 S
WYDATEK POWIETRZA	280 m3/h	High Speed: 400 m3/h Low Speed: 280 m3/h
CIŚNIENIE STATYCZNE	68 Pa/ 6.93 mm H2O	High Speed: 60Pa/6.12 mm H2O Low Speed: 40 Pa/ 4.08 mm H2O
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	47 dB(A)	High Speed: 48 dB(A) Low Speed: 44 dB(A)
NAPIĘCIE ZASILANIA	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
OBROTY SILNIKA	2650 obr./min.	High speed: 2500 obr./min. Low Speed: 2100 obr./min.
MOC	20 W	High Speed: 35 W Low Speed: 23 W
POBÓR PRĄDU	0.14 A	High Speed: 0.22 A Low Speed: 0.15 A
MAX. TEMP. PRACY	40 °C	40 °C
WAGA	0.61 kg	1.05 kg
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4	IPX2
KLASA IZOLACJI	Klasa II	Klasa II
KOLOR	Biały	Biały
MATERIAŁ	ABS	ABS
TYP ŁOŻYSKA	łożysko ślizgowe	łożysko ślizgowe
ŚREDNICA	Ø150	Ø200
Producent	Dospel	Dospel
EAN	5901560500144	5901560500182
JEDNOSTKA	szt.	szt.