WSPORNIK ŚCIENNY SKŁADANY MS230/MS253/MS257/MS258 RODIGAS

Wspornik ścienny składany MS230/MS253/MS257/MS258 przeznaczony do mocowania agregatów klimatyzacyjnych (skraplaczy) na ścianach budynków.

RODIGAS MS wykonany ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, jest pokryty farbą epoksydową odporną na warunki atmosferyczne. Wspornik poddawany jest wielogodzinnym testom odporności na mgłę solną i objęty ogólnoświatowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności za produkt.

- materiał: blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie,
- powłoka: poliestrowa żywica epoksydowa w kolorze RAL9002,
- zwiększona wytrzymałość dzięki przetłoczeniom elementów ramion,
- w zestawie kompletem elementów montażowych: kołki rozporowe, podkładki antywibracyjne, śruby mocujące, poziomica.

Dane techniczne

Typ	Nośność [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Max. rozstaw otworów [mm]
MS230	140	800	375	420	337
MS253	140	800	375	465	375
MS257	140	800	375	550	466
MS258	140	800	420	650	564

Wymiary i otworowanie

MS230	✕	✕
MS253	✕	✕
MS257	✕	✕

MS258