

ZAWIESIE DO SUFITÓW PODWIESZANYCH I CIENKICH ŚCIANEK HKD



HKD - Zawiesie do sufitów podwieszanych i cienkich ścianek.

Zawiesie z elementem przechylnym, w wariantach z prętem lub bez, ocynkowana na biało.

Specyfikacja

Zakres stosowania:

Cienkie ścianki z zachowaniem pustej przestrzeni np. wszelkiego typu stropy podwieszane oraz z pustkami powietrznymi, stropy typu "fert", płyty gipsowo-kartonowe, stropy z bloków drążonych, blachy trapezowej, wszelkie profile zamknięte o odpowiednio dużym przekroju.

Zalety:

- precyzyjne wykonanie
- zęby na elemencie przechylnym zapobiegające obracaniu się kotwy w otworze
- ocynkowane galwanicznie zgodnie ze wskazaniami kontroli technicznej oraz normami zachodnioeuropejskimi
- wytrzymałość znacznie przewyższająca materiały w których mogą być stosowane
- bardzo przydatne mocowanie w cienkich ściankach i sufitach podwieszanych oraz profilach zamkniętych
- szeroka paleta rozmiarów i różne rodzaje zakończeń pozwalają na wszechstronne wykorzystanie kotew

Dane techniczne



Symbol	Gwint	Długość całkowita	Długość gwintu	Średnica wiertła	Wymagana głęb. pustej przestrzeni	Obciążenie niszczące*
	M [mm]	l [mm]	l ₁ [mm]	d [mm]	h [mm]	N _k [kN]
HKD 6/100 N	M6	100	100	16	71	3.50
HKD 6/130 N	M6	130	130	16	71	3.50
HKD 8/100 N	M8	100	100	20	76	-
HKD 8/130 N	M8	130	130	20	76	-
HKD 8/150 N	M8	150	150	20	76	-
HKD 8/200 N	M8	200	200	20	76	-